Lasercutter

bekijk ook de video!

Checklist voor gebruik

Je ontwerp is **helemaal af** voordat je met de lasersnijder aan de slag gaat.

Snijlijnen maak je **0.01 mm rood** (RGB 255, 0, 0). Graveren is zwart. Gebruik geen transparantie!

maximaal

300 x 600 mm

420 x 720 mm

Gebruik: Hout, plexiglas, glas of textiel. **Geen PVC** houdende materialen!

Handleiding tijdens gebruik

Open je document in illustrator (ai) of inkscape (svg)



Maak je documentformaat **evengroot** als je ontwerp.

Ga naar **bestand > afdrukken > instellen > voorkeurs-instellingen**



Selecteer het soort materiaal uit de lijst. Vraag hulp als je materiaal er niet bij staat.



Stel daarna het **formaat** in van je document. Druk ok.

Druk **afdrukken** en **afdrukken**. Trotec Jobcontrol opent nu.

Leg je materiaal in de lasersnijder. Hang het meet-ijzertje aan de laserkop.

Druk nu op de knop omhoog (^) totdat het ijzertje eraf valt. (Leg het ijzertje terug!)



Bepaal op de laser de start-positie van je bestand op het materiaal.

Controleer je document en sleep jouw bestand vanuit de JobQue op het werkblad.

Doe de kap van de cutter dicht. Druk op de 'afspeel' knop in Jobcontrol.

De lasersnijder gaat nu eerst graveren en daarna snijden.